



R608

### Omschrijving

Vul-en aftapkraan, uitgerust met slangpilaar, afdekdop en kunststof ketting. Openen en sluiten gebeurt in een kwartslag door de bovenzijde van de afdekdop of door een schroevendraaier. De kogel ligt op een speciale dichting die de soepelheid van deze beweging waarborgt. De afwezigheid van een handwiel vergemakkelijkt plaatsing en bereikbaarheid. Langs een zijde van het kraanlichaam is het GIACOMINI logo afgebeeld, langs de andere zijde is de maat in het kraanlichaam geperst.

### Versies en codes

Code	Aansluiting
R608Y012	3/8"
R608Y013	1/2"
R608Y014	3/4"

### Technische gegevens

#### Belangrijke kenmerken en materialen

- Lichaam: messing (UNI 5705).
- Kogel: messing (UNI 5705)
- Dichtingsringen kogel: nitrilic rubber.

#### Toepassingsgebied

- Max. temperatuurbereik: 100 °C.
- Max. werkdruk: 7 bar.

### Afmetingen

Aansl. (A)	B [mm]	C [mm]	D [mm]
3/8"	22	29	46
1/2"	22	30	46
3/4"	26	36	58

### Product specificaties

#### R608

Vul-en Aftapkraan, uitgerust met slangpilaar, afdekdop en kunststof ketting. Lichaam: messing (UNI 5705). Kogel in messing (UNI 5705). Dichtingsringen kogel: nitrilic rubber. Max. temperatuurbereik: 100 °C. Max. werkdruk: 7 bar.

### Overige informatie

Raadpleeg voor meer info de website [www.giacomini.com](http://www.giacomini.com) of neem contact op met de technische afdeling: ☎ T: +32 (0) 10 42 06 50 📠 F: +32 (0) 10 42 06 99

Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Belux nv - Rue Provinciale, 273 - 1301 Bierges - België